

# BRIDGE CHECKER BT-400

# 大型橋梁点検車 BT-400

最大地下深さ：17.4m 積載重量：300kg または 3名


- 道路上から橋下部の点検を行い、橋梁の安全を守ります。
- 25t車級に架装しています。
- 最大地下深さ 17.4m
- 桁厚の橋梁差込作業も余裕。広い作業範囲をカバーし、点検箇所へのスムーズなアプローチが可能
- ローラージャッキにより連続作業も可能

※ この車両は、オペレータ付でのリースになります。



## ■主要寸法 単位 mm

フジ建機リース株式会社



## ■仕様

●メーカー・型式：タダノ・BT-400

バスケット	積載荷重	300kg または 3名	
	最大地下深さ	17.4m	
	最大地上高	16.3m	
	最大作業半径	11.4m	
	最大差込み長さ	15.0m	
	外寸法	2.0m × 0.85 × 1.0m (長さ × 幅 × 高さ)	
	首振り角度	右100° ~ 左90°	
自動水平装置	首振り速度	190° / 55s	
	首振り装置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式	
	自動水平装置	複動油圧シリンダ・リンク併用式、対地角連動式(地面に対し水平維持)	
	旋回台	旋回角度	右100° ~ 左100°
旋回台	旋回速度	200° / 67s	
	アウトリガ	全油圧式H型、箱型断面溶接構造、スライド・ジャッキ各個操作装置付、ゴムソリッドタイヤ付 フロント：最大4.04m、中間3.00m、リア：最大4.18m、中間3.14m (※タイヤ中心) 設置占有幅：左右最大張出 4.54m 片側のみ最大張出 3.52m	
最大ジャッキ反力	14,000kg		
操作装置	バスケット部	ジョイスティック	第1ブーム伸縮、起伏・旋回、第3ブーム伸縮、起伏・旋回
	表示機能	スイッチ	第2ブーム起伏、第4ブーム起伏、バスケット首振り、緊急停止、自動展開・格納(下作業用)、自動展開・格納(上作業用)アケル、非常用ホーン、ブーム干渉規制解除、エンジン始動
	フレーム部(左右側方2ヶ所)	表示機能	作業限界、干渉停止、音声警報
キャリア部	インターホン	スライド・ジャッキ選択、アウトリガ張出・格納、傾斜表示(3段階)	
制御装置	自動展開・格納措置、オートアケル装置(レバー操作に連動)		
安全装置	作業範囲規制装置、緩起動・緩停止制御、速度制御、干渉防止装置、不具合箇所自己診断機能、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、車体傾斜警報装置、ロックブレーキ警報、緊急停止装置(表示灯付)、非常用ホーン、油圧安全弁、油圧シリンダロック装置、バスケット～車両キャブ間通話装置		
車両総重量	25t未滿		

## ■作業範囲図

