

シザーズ式高所作業車 国内最大級。

最大床高 13.8m

SINOBOOM
1412E PLUS



遠隔車両診断システム

トラックユニット搭載

※弊社が独自に車体へ追加したオリジナルの仕様です。


最大作業台高



高所作業車の
安全設計規格

本機はEU機械指令に適合し、厳格な安全基準で知られるCEマーキングを取得しています。

折り畳み式
手すり



拡張デッキ



0.9m

充電式



ノンマーキング
タイヤ



SINOBOOM

1412E PLUS

■ 特 徴

●手すりを折りたたみ時の高さ、1.96m

バケットの手すりは、工具を使わず折りたたみ出来ます。折り畳み時の高さは、1.95m。2mのドアなど、高さのない場所からの搬入も可能です。

●国内最大クラス 最大床高13.8m

シザーズ式(垂直昇降型)の高所作業車では国内最大クラス。従来の機械では高さが足りない現場などで便利にお使い頂けます。操作方法もレバー1本で走行も昇降も簡単操作。

●高所作業車安全設計企画をクリア

1412E PLUSは、世界的に見ても厳格な安全基準で知られるEU機械指令に適合し、CEマークを所得しております。

■ トラックユニット搭載

車体の位置や稼動状況を遠隔でモニタリングできる「トラックユニット」搭載。遠隔地で車両トラブル時もリアルタイムで車の状態を確認できます。

車両の位置情報からトラブルの状態、稼動状況などをリアルタイムに管理できます。

※弊社が独自に車体へ追加した、オリジナルの仕様です。

■ 仕 様

SINOBOOM 1412E PLUS (シザーズ式高所作業車)

作業台高	13.8 m
積 載 荷 重	350kg (または2名)
(延長床部分)	120kg
車 両 寸 法	(長さ×幅×高さ) 2,780mm×1,270mm×2,600mm
(手すり折りたたみ時高さ)	1,960mm
プラットフォーム	(長さ×幅×高さ) 2,640mm×1,150mm×1,100mm
内 寸	(拡張時長さ) 900mm
走 行 速 度	(収納時) 0~4 km/h
(上昇時)	0~0.8 km/h ※走行可能床高 2.13m
車両総重量	3,375 kg

■ 寸 法 図

